

FICHA TÉCNICA

Tira de LED flexible RGB de 5m
19,2W/m 96W 24V + BX

2RGB119()71



CARACTERÍSTICAS

Tipo	PVC, flexible, 2835, 60 chip/m, chip EPISTAR
Colores y protección	RGB+BC / BF IP20 y IP65
Voltaje:	24V
Potencia:	19.2W/m- 96W/5m
Temperatura	Ta: -20° a 40° // Tc: 60°
Ángulos	120°
Vida útil	30000 Horas
Garantía	3 Años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IP20

- + **2RGB119(2027)71:** Tira Led RGB+2700k,6060Lm
- + **2RGB119(2060)71:** Tira Led RGB+6000k,6100Lm

IP65

- + **2RGB119(6527)71:** Tira Led RGB+2700k,6060Lm
- + **2RGB119(6560)71:** Tira Led RGB+6000k,6100Lm

ACCESORIOS

381: Mando a distancia para toras LED RGB/RGBW/RGB+CCT 12/24V





371: Controlador para tiras LED RGB/RGBW/RGB+ CCT 12/24V por mando




DIMENSIONES

Rollo: 5 metros

IP20



IP65



APLICACIONES

Aplicación	Descripción
Iluminación directa e indirecta	Equilibrio entre funcionalidad y estética
Señalización	Iluminación precisa y uniforme para alta visibilidad
Publicidad	Resalta marcas y mensajes con máxima eficiencia visual

