



## TIRAS NEON FLEX DE LED A 24V

## TENSION CONSTANTE



### Aplicaciones


*Iluminación directa e indirecta*

*Señalización*

*Publicidad*

*Decoración*

### Accesorios



### **MODELO NF-210**

#### Características

*Led SMD alta eficiencia*

*Angulo de apertura 160º*

*IRC 80 ( IK-08 )*

*Alimentación a 24V/12w Metro*

*Dimable ( PWM-DALI-Pulsador )*

*Construido con SILICONA resistente a los rayos UV y retardante de llama.*

*Flexibilidad con un diámetro de torsión de 120mm y recortable. Alto grado protección IP ( IP67 )*

*Unidad mínima de corte ( 5cm ). Conexión continua máxima hasta 10 metros*

*Vida útil: 30,000h ( **Garantía 2 Años** )*

*Ta: -20ºC.. +40ºC*

*Tc: 60ºC*

**Vataje: 12w/m**

#### Normativa

*EN 62031*

*EN 62471*

*RoHS*

*CE*

**\*\* El material se entrega al corte**

### DATOS TECNICOS

Modelo	Temperatura color	Lm/Metro	Led/1m	Grados Apertura	Medidas
NF-210-R	Rojo	140Lm	120	160º	10,3x17mm
NF-210-V	Verde	260Lm	120	160º	10,3x17mm
NF-210-A	Azul	60Lm	120	160º	10,3x17mm
NF-210-AM	Amarillo	120Lm	120	160º	10,3x17mm
NF-210-N	Naranja	120Lm	120	160º	10,3x17mm
NF-210-RO	Rosa	140Lm	120	160º	10,3x17mm
NF-210-B.F	B.Frio ( 6000ºk )	300Lm	120	160º	10,3x17mm
NF-210-B.N	B.NEUTRO ( 4000ºk )	280Lm	120	160º	10,3x17mm
NF-210-B.C	B.Calido ( 2800ºk )	270Lm	120	160º	10,3x17mm


### ACCESORIOS

#### Modelo

NF-210 Tapón

NF-210 Clip

NF-210 Perfil 10X17/2m



#### Medidas



TIRAS NEON FLEX DE LED A 24V

TENSION CONSTANTE



Piscina RGB



Aplicaciones

*Iluminación directa e indirecta*

*Señalización*

*Publicidad*

*Decoración*

Accesorios

**MODELO NF-213**

Características

*Led SMD alta eficiencia*

*Angulo de apertura 160º*

*IRC 80 ( IK-08 )*

*Alimentación a 24V/12w Metro*

*Dimable ( PWM-DALI-Pulsador )*

*Construido con SILICONA resistente a los rayos UV y retardante de llama.*

*Flexibilidad con un diámetro de torsión de 120mm y recortable. Alto grado protección IP ( IP67 )*

*Unidad mínima de corte ( 5cm ). Conexión continua máxima hasta 10 metros*

*Vida útil: 30,000h ( **Garantía 2 Años** )*

*Ta: -20ºC.. +40ºC*

*Tc: 60ºC*


Normativa

EN 62031

EN 62471

RoHS

CE



Conexión continua en RGB máxima hasta 7 metros

Control RGB-Digital

**Vataje: 12w/m**

**Vataje: RGB y RGB Digital 14w/m**

**\*\* El material se entrega al corte**



DATOS TECNICOS

Modelo	Temperatura color	Lm/Metro	Led/1m	Grados Apertura	Medidas
NF-213-R	Rojo	140Lm	120	160º	23x13mm
NF-213-V	Verde	260Lm	120	160º	23x13mm
NF-213-A	Azul	60Lm	120	160º	23x13mm
NF-213-AM	Amarillo	120Lm	120	160º	23x13mm
NF-213-N	Naranja	120Lm	120	160º	23x13mm
NF-213-RO	Rosa	140Lm	120	160º	23x13mm
NF-213-RGB	RGB	_	80	160º	23x13mm
NF-213-RGB Digital	RGB-DIGITAL	150Lm	60	270º	23x13mm
NF-213-B.F	B.Frio ( 6000ºk )	300Lm	120	160º	23x13mm
NF-213-B.N	B.Neutro ( 4000ºk )	280Lm	120	160º	23x13mm
NF-213-B.C	B.Calido ( 2800ºk )	270Lm	120	160º	23x13mm

ACCESORIOS

Medidas

Modelo
NF-213 Tapón
NF-213 Clip
NF-213 Perfil 13X23/2m
NF-213 PRO-MAGIC IC 2811 130 Canales

