

## TIRAS DE LED A 24V TENSION CONSTANTE



### Características

Led 2835 Muy alta eficiencia

Angulo de apertura 120º

IRC 90

Alimentacion a 24V

Dimable ( PWM-DALI-Pulsador )

PCB doble cara metalizada

Flexible y recortable

Rollos de 5m

Vida util: 30,000h

Ta: -20ºC.. +40ºC

Tc: 60ºC

Chip

Garantia 3 Años

EDISON

Vataje: 20w/m... 100w/5m

### Normativa

EN 62031

EN 62471

RoHS

CE

### Aplicaciones

Iluminacion directa e indirecta

Señalización

Publicidad



Tiras Hotel

### DATOS TECNICOS

Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-100BF	6000K	13500	980	20
HSC-2835-100BN	4000K	13440	980	20
HSC-2835-100BC	2800K	13380	980	20

Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-100BF IP	6000K	13500	980	65
HSC-2835-100BN IP	4000K	13440	980	65
HSC-2835-100BC IP	2800K	13380	980	65



### DIMENSIONES

Tiras luz decorativa ( Hotel )

