



TIRAS DE LED A 24V  
TENSION CONSTANTE

**Chip**

**EDISON**

**Características**

Led 3257 Alta eficiencia

Temperatura de color controlable ( CCT )

Angulo de apertura 120º

Alimentación a 24V

Dimable ( PWM ) Regulador-Controlador especial CCT

PCB doble cara metalizada

Flexible y recortable

Rollos de 5m

Vida útil: 30,000h

Ta: -20ºC.. +40ºC

Tc: 60ºC

Garantía 3 Años

Vataje: 20w/m... 100w/5m



**Normativa**

EN 62031

EN 62471

RoHS

CE

**Aplicaciones**

Iluminacion directa e indirecta

Señalización

Publicidad



*Ejemplo Tiras con cambio de color ( Hotel )*

**DATOS TECNICOS**


Modelo	Temperatura color	Led/5m	IP
HSC-2C BF/BC 100W	BF/BC/6000-2700	6600-6300	20
HSC-T2C BF/BC 100W IP	BF/BC/6000-2700	6600-6300	65

*Ejemplo Tiras Iluminacion indirecta BC/BF( Hotel )*




**DIMENSIONES**

Medidas IP20



Medidas IP67





## FAMILIA TIRAS RGB Y RGB+W

TIRAS DE LED A 24V

TENSION CONSTANTE

RGB



Chip

### Características

EDISON

Led 5050 alta eficiencia RGB

RGB+Blanco en un solo chip

Angulo de apertura 120º

Alimentación a 24V

Dimable ( PWM-DALI-Pulsador )

PCB doble cara metalizada

Flexible y recortable

Rollos de 5m

Vida útil: 30,000h

Ta: -20ºC.. +40ºC

Tc: 60ºC

Garantía 3 Años

### Normativa

EN 62031

EN 62471

RoHS

CE

### Aplicaciones

Iluminación directa e indirecta

Señalización

Publicidad

Vataje: 7,2w/m... 36w/5m RGB

Vataje: 14,4w/m... 72w/5m RGB

Vataje: 19,2w/m... 96w/5m



Body Factory

## DATOS TECNICOS

Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-ID-RGB-2 36w	Rojo, Verde y Azul	955	150	20
HSC-TWF-2 RGB-2 36w	Rojo, Verde y Azul	955	150	65
HSC-ID-RGB-2 72w	Rojo, Verde y Azul	1910	300	20
HSC-TWF-2 RGB-2 72w	Rojo, Verde y Azul	1910	300	65
HSC-RGB+1 BF 96W	RGB+BF 6000K	6100	300	20
HSC-RGB+1 BC 96W	RGB+BF 2800K	6060	300	20
HSC-TRGB+1 BF 96W IP	RGB+BF 6000K	6100	300	65
HSC-TRGB+1 BC 96W IP	RGB+BF 2800K	6060	300	65

## DIMENSIONES

