



NUEVA TIRA 48v



TIRAS DE LED A 24V
TENSION CONSTANTE

Características

Led 2835 alta eficiencia
Angulo de apertura 120º
IRC 90

Alimentación a 48V

Dimable (PWM-DALI-Pulsador)

PCB doble cara metalizada

Flexible y recortable

Rollos de 10m

Vida útil: 30,000h

Ta: -20ºC.. +40ºC

Tc: 60ºC

Chip

EDISON

Normativa

EN 62031

EN 62471

RoHS

CE

Garantía 3 Años

Aplicaciones

Iluminación directa e indirecta

Señalización

Publicidad

V: 13w/m... 130w/10m

V: 17w/m... 170w/10m

V: 21w/m... 210w/10m

DATOS TECNICOS

NUEVO MODELO 48V 130W	Temperatura color	Lm/10m	Led/10m	IP
HSC-2835-48v/130w IP20	6000k/4000k/2800k	13260/12960/12660	2400	20
HSC-2835-48v/130w IP65	6000k/4000k/2800k	13260/12960/12660	2400	65
NUEVO MODELO 48V 170W				
HSC-2835-48v/170w IP20	6000k/4000k/2800k	17510/17210/16910	2400	20
HSC-2835-48v/170w IP65	6000k/4000k/2800k	17510/17210/16910	2400	65
NUEVO MODELO 48V 210W				
HSC-2835-48v/210w IP20	6000k/4000k/2800k	22000/21700/21400	2400	20
HSC-2835-48v/210w IP65	6000k/4000k/2800k	22000/21700/21400	2400	65

