

HALOPACK

TIRAS DE LED A 24V

TENSION CONSTANTE

Características

Chip

Led 2835 alta eficiencia **EDISON**

Angulo de apertura 120º

IRC 80

Alimentación a 24V

Dimable (PWM-DALI-Pulsador)

PCB doble cara metalizada

Flexible y recortable

Rollos de 5m

Vida útil: 30,000h

Ta: -20ºC.. +40ºC

Tc: 60ºC

Garantía 3 Años

Vataje: 9,6w/m... 24w/5m



Sala La Carmela (Madrid)

Normativa

EN 62031

EN 62471

RoHS

CE

Aplicaciones

Iluminacion directa e indirecta

Señalización

Publicidad



Presentacion VOLVO

DATOS TECNICOS

Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-48w Rojo	Rojo / 620-625nm	1350	300	20
HSC-2835-48w Ámbar	Ambar / 590-595nm	1200	300	20
HSC-2835-48w Azul	Azul / 460-465nm	900	300	20
HSC-2835-48w Verde	Verde / 520-525nm	2100	300	20
HSC-2835-48w BF	6000-6500K	5700	300	20
HSC-2835-48w BN	4000-4500K	5400	300	20
HSC-2835-48w BC	2800-3100K	5100	300	20
HSC-2835-48w 22	2200-2400K	4700	300	20
Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-48w IP65 Rojo	Rojo / 620-625nm	1350	300	65
HSC-2835-48w IP65 Ámb	Ambar / 590-595nm	1200	300	65
HSC-2835-48w IP65 Azul	Azul / 460-465nm	900	300	65
HSC-2835-48w IP65 Ver	Verde / 520-525nm	2100	300	65
HSC-2835-48w IP65 BF	6000-6500K	5700	300	65
HSC-2835-48w IP65 BN	4000-4500K	5400	300	65
HSC-2835-48w IP65 BC	2800-3100K	5100	300	65
HSC-2835-48w IP65 22	2200-2400K	4700	300	65

DIMENSIONES

