



TIRAS DE LED A 24V
TENSION CONSTANTE

Características

Led 2835 alta eficiencia **Chip**
Angulo de apertura 120º **EDISON**
IRC 80

Alimentación a 24V
Dimable (PWM-DALI-Pulsador)
PCB doble cara metalizada
Flexible y recortable
Rollos de 5m
Vida útil: 30,000h
Ta: -20ºC.. +40ºC
Tc: 60ºC
Garantía 3 Años

Vataje: 14,4w/m... 72w/5m

Normativa

EN 62031
EN 62471
RoHS
CE

Aplicaciones

Iluminación directa e indirecta
Señalización
Publicidad



Nuevo Centro Comercial Torrejon (Madrid)

DATOS TECNICOS

Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-72w BF	6000-6500K	8000	600	20
HSC-2835-72w BN	4000-4500K	7700	600	20
HSC-2835-72w BC	2800-3100K	7400	600	20
HSC-2835-72w 22	2200-2400K	7000	600	20
Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-72w BF IP65	6000-6500K	8000	600	65
HSC-2835-72w BN IP65	4000-4500K	7700	600	65
HSC-2835-72w BC IP65	2800-3100K	7400	600	65
HSC-2835-72w 22 IP65	2200-2400K	7000	600	65



Facultad de Efermeria y Fisioterapia (Madrid)

DIMENSIONES

