



TIRAS DE LED A 24V  
TENSION CONSTANTE

**Características**

*Led 2835 alta eficiencia*  
*Angulo de apertura 120º*  
*IRC 80*  
*Alimentación a 24V*  
*Dimable ( PWM-DALI-Pulsador )*  
*PCB doble cara metalizada*  
*Flexible y recortable*  
*Rollos de 5m*  
*Vida útil: 30,000h*  
*Ta: -20ºC.. +40ºC*  
*Tc: 60ºC*  
*Garantía 3 Años*

**Chip**

**EDISON**



Casa Rural

**Normativa**

**EN 62031**  
**EN 62471**  
**RoHS**  
**CE**

**Aplicaciones**

**Iluminación directa e indirecta**  
**Señalización**  
**Publicidad**

**Vataje: 22w/m... 110w/5m**

**DATOS TECNICOS**

Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-110w BF	6000-6500K	12000	1200	20
HSC-2835-110w BN	4000-4500K	11700	1200	20
HSC-2835-110w BC	2800-3100K	11400	1200	20
HSC-2835-110w 22	2200-2400K	11000	1200	20
Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-110w BF IP65	6000-6500K	12000	1200	65
HSC-2835-110w BN IP65	4000-4500K	11700	1200	65
HSC-2835-110w BC IP65	2800-3100K	11400	1200	65
HSC-2835-110w 22 IP65	2200-2400K	11000	1200	65

Casa Rural



**DIMENSIONES**

