

TIRAS DE LED A 24V



Características

Led 2835 alta eficiencia
Angulo de apertura 120°
IRC 90
Alimentación a 24V
Dimable (PWM-DALI-Pulsador)
PCB doble cara metalizada
Flexible y recortable
Rollos de 5m
Vida útil: 30,000h
Ta: -20°C.. +40°C **Chip**
Tc: 60°C **EDISON**

Garantía 3 Años

Vataje: 7,2w/m... 36w/5m

Normativa

EN 62031
EN 62471
RoHS
CE

Aplicaciones

Iluminacion directa e indirecta
Señalización
Publicidad



Ejemplo Restaurante


DATOS TECNICOS

Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-36BF	6000K	4200	300	20
HSC-2835-36BN	4000K	4140	300	20
HSC-2835-36BC	2800K	4080	300	20
HSC-2835-36 22	2200K	4020	300	20

Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-36BF IP-65	6000K	4200	300	65
HSC-2835-36BN IP-65	4000K	4140	300	65
HSC-2835-36BC IP-65	2800K	4080	300	65
HSC-2835-36 22 IP-65	2200K	4020	300	65

DIMENSIONES

Medidas IP20



Medidas IP67

